

Teto: Forro de PVC

SALA DE OSMOSE

Piso: Para o piso é feito um lastro de concreto, com camada de regularização e revestido com a cerâmica 50cmx50cm modelo 50A06 da marca Almeida e rejuntada com rejunte cinza.

Paredes: São de tijolo furado com as medidas 9x19x19cm, chapiscada, com emboço e revestidas com cerâmica 50A06 da marca Almeida e rejuntada com rejunte cinza.

Teto: Forro de PVC.

REFEITÓRIO

Piso: O piso é de concreto polido.

Paredes: São de tijolo furado com as medidas 9x19x19cm, chapiscada, com emboço e revestidas com cerâmica 50A06 da marca Almeida e rejuntada com rejunte cinza.

Teto: Forro de PVC.

LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DA ENVASE

Piso: O acabamento do piso para distribuição de envase será apenas uma camada de regularização em argamassa.

Paredes: Alvenaria de tijolo furado com as medidas 9x19x19cm chapiscado, com reboco e pintado com textura fina cor branco.

Teto: Telhado aparente.

ESCADA

Piso: revestido com cerâmica 50A06 da marca Almeida

Corrimão: aço inox

ESQUADRIAS

Todas as portas serão de alumínio tipo ACM branco e as janelas serão de vidro e alumínio branco.